Datenblatt "049092-20|S10014"



C+P Aufsatzschrank Evolo PLUS, 2 Abteile, 500x600x500mm, 7035/0004

Aufsatzschrank Evolo PLUS, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, Stahl-Türen mit Soft-Anschlag und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität, mit reinigungsfreundlichem Belüftungslochbild oben und unten, Aufhängung in stabilen Drehbolzen, 1 Ergonomische Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss mit Bügelstärke 6 bis 8 mm, inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 500 x 600 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 0005000 Stahlgrau

Produktvorteile:

- + Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, ergonomisch geformt, dreht in geschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen
- + Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschrankes
- + Türen extrem verwindungssteif durch geschlossene Seitenprofile
- + Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- + Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
- + Praktische Erweiterung des Stauraumes auf gleicher Grundfläche
- + Langlebiger Stahlkorpus mit Inneneckschräge je Fach zur leichten Entnahme des Schrankinhaltes (auch als Kabelkanal nutzbar)

Höhe: 500

Anschlagsart Front: einschlagend

Anschlag Front 2: zueinanderschlagend

Durchlassmaß Tür (Höhe): 433

Tiefe: 500

Anschlag Front: DIN links+rechts
Ausführung Trennwand: fixiert

Trennwand: mittig Innentiefe: 477

Eignung Wandmontage: Ja Oberfläche Türen: lackiert Türöffnungsbegrenzer: Ja Material Korpus: Stahl Tür Öffnungswinkel: 90 Anlieferzustand: montiert Oberfläche Korpus: lackiert

Material Türen: Stahl
Schließkreis: bis 1000
Schlüsselart: Bartschlüssel
Material Trennwand: Stahl
Innenhöhe gesamt: 471

Belüftung Korpus: Lochstreifen im Schrankboden/Kopfteil

Anzahl Schlüssel: 2 für Bügelstärke: 6 - 8

Aufhängung Front: Drehbolzen

für Vorhangschloss: Ja

Ausführung Front: Flügeltüren

Beschlag Front: innen



325,00 €*

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

C + P Möbelsysteme Kontakt:

 GmbH & Co. KG
 Telefon: +49 6465 919-0

 Boxbachstraße 1
 Fax: +49 6465 919-200

 35236 Breidenbach
 E-Mail: shop@cp.de

USt.-ID: DE 183061659



Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehr- preis.

Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxiskompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zu- satzausstattungen.

Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmä- ßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.



DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945 **DMSZ** zertifiziert nach ISO 14001 **UM 00945**

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945



Viele unserer Produkte sind vom TÜV Thüringen GS-geprüft. Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Kopien der entsprechendenZertifikate zu.





C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG Boxbachstraße 1 35236 Breidenbach USt.-ID: DE 183061659

Telefon: +49 6465 919-0 Fax: +49 6465 919-200

E-Mail: shop@cp.de

